F2 Coating Remover

Svojstva proizvoda

Opis
F2 Coating Remover je kemijsko sredstvo za skidanje premaza, razvijeno posebno za razgradnju stvrdnutih i nestvrdnutih elastomera i polimera na bazi Zeronic™. Gelasta konzistencija omogućuje jednostavno nanošenje na okomite površine, a ostaci premaza uklanjaju se plastičnom strugalicom ili ispiru vodom.

Preporučena uporaba
Dio sustava Fouling Release F2 EcoHull za uklanjanje premaza s:

- Neobloženog aluminija i legura, bakra, željeza i čelika.
- Stakla, keramike, gelcoata ili epoksidnih kompozita.
- **Napomena:** Nagriza mnoge boje, brtvila i gumu. Uvijek najprije isprobati na malom, neupadljivom mjestu.

Sastav
Ugljikovodici (C11 do C14, aromati ispod 2 %) i derivati alkilbenzensulfonske kiseline. Pojedinosti u sigurnosno-tehničkom listu.

Podaci o proizvodu

Izgled
Pasta jantarne do smeđe boje

Plamište
> 75 °C

Temperatura samozapaljenja
> 200 °C

Sigurnost proizvoda

Signalna riječ **Opasnost**

H314 Uzrokuje teške opekline kože i teška oštećenja oka.

H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i dospije u dišne putove.

Prijevoz UN 2586, razred 8

Sigurnosne mjere
Nositi zaštitne rukavice, zaštitnu odjeću te zaštitu za oči i lice. Ne koristiti u halama ni zatvorenim prostorima. Pridržavati se etiketa i sigurnosno-tehničkog lista te svih lokalnih ili nacionalnih sigurnosnih propisa. Sigurnosno-tehnički list: f2eco.eu/downloads

Coating Remover

Priprema podloge

Probno nanošenje
Preporučuje se prije potpune primjene uvijek obaviti probu na malom mjestu, osobito radi određivanja potrebnog vremena djelovanja.

Priprema
Pažljivo zalijepiti sva područja koja se ne smiju tretirati. To uključuje: anode, brtvila (spojeve), najlonske dijelove. lako je proizvod općenito siguran za gelcoat, epoksid i većinu metala, treba izbjegavati dulji kontakt s osjetljivim gumenim brtvama. F2 Coating Remover može omekšati ili nagristi brtvila bez silikona (npr. Sikaflex).

Uvjeti okoline
Ne nanositi na izravnom suncu ni na jako vrućim površinama kako bi se spriječilo prerano sušenje. Tijekom primjene osigurati dobru ventilaciju.

Važno
Prije primjene izbjegavati svako onečišćenje vodom ili kisikovim otapalima jer to proizvod čini neučinkovitim.

F2 Coating Remover

Primjena

Priprema
Gel spreman za uporabu; ne razrjeđivati. Po potrebi lagano promiješati, izbjegavajući prevelike smične sile koje mogu uzrokovati odvajanje proizvoda.

Rukovanje i nanošenje
- Nanijeti kistom ili špatulom
- Nanijeti obilno kako bi se osiguralo potpuno prekrivanje
- Kod vrlo debelih slojeva ili u toplim uvjetima: tretiranu površinu prekriti plastičnom folijom radi veće učinkovitosti.

Debljina sloja
- Preporučena debljina sloja: najmanje jednaka debljini premaza koji se uklanja (najmanje 200 µm).

Vrijeme djelovanja i uklanjanje
- **Vrijeme djelovanja:** Obično 12 do 24 sata, ovisno o debljini premaza i temperaturi okoline.
- **Uklanjanje:** Omekšane ostatke strugati plastičnom strugalicom, zatim površinu temeljito isprati vodom. Kod posebno debelih premaza po potrebi ponoviti postupak.

Skladištenje i zbrinjavanje

Uvjeti skladištenja
F2 Coating Remover ima rok trajanja od 12 mjeseci kada se čuva u zatvorenim originalnim spremnicima između 0 °C i 30 °C. Držati podalje od izvora topline i izbjegavati smrzavanje.

Zbrinjavanje
Višak materijala i prazne spremnike treba zbrinuti u skladu s važećim propisima.

Ovaj tehnički list vrijedi u gore navedenoj verziji za isporučeni proizvod. Mjerodavna je verzija koja je bila na snazi u trenutku narudžbe. Opisuje proizvod i njegovu primjenu i ne zamjenjuje potpune upute na f2eco.eu. Ako se dokumenti međusobno razlikuju, vrijedi sljedeći redoslijed: 1. naša pisana informacija o pojedinom projektu, 2. upute, 3. ovaj tehnički list. Dodatno treba poštovati etiketu i sigurnosno-tehnički list.

Podloga, pripremni radovi, primjena i uvjeti uporabe nisu pod našom kontrolom. Primjena koja odstupa od uputa i tehničkog lista nije namjenska uporaba. Štete koje iz toga proizlaze nisu nedostatak proizvoda. Podaci u ovom tehničkom listu nisu jamstvo. Za isporuku, odgovornost za materijalne nedostatke i odgovornost vrijede opći uvjeti poslovanja tvrtke F2 ECO Trading GmbH (f2eco.eu).