



Degreasing Solution

Produktmerkmale

Beschreibung

F2 Eco Degreasing Solution (Konzentrat) ist ein leistungsstarker, laugenfreier und aluminiumsicherer Reiniger, speziell entwickelt für Bootsrümpfe, Propeller und marine Ausrüstung. Er entfernt schnell Öl, Fett, Kraftstofffilme und hartnäckige Rückstände ohne aggressive Chemikalien oder Lösungsmittel.

Umweltprofil

Enthält Tenside, welche die Kriterien zur biologischen Abbaubarkeit der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung) erfüllen. Bei vorschriftsmäßiger Anwendung minimal belastend für die Meeresumwelt; einsetzbar auch in Bereichen, in denen herkömmliche Reinigungsmittel eingeschränkt sind.

Vielseitige Einsatzfähigkeit

- Konzentrat für flexible Verdünnung und hohe Wirtschaftlichkeit
- Laugen- und lösungsmittelfreie Rezeptur
- Aluminiumsicher; kompatibel mit gängigen maritimen Untergründen
- Wirksam gegen Öl, Fett und schwere Rückstände
- Geeignet für die Verwendung mit heißem oder kaltem Wasser.

Zusammensetzung

Ein komplexes Gemisch aus Tensiden

Produktsicherheit

Sicherheitshinweise

Die Anwendung muss gemäß den Anweisungen in diesem Datenblatt, dem Sicherheitsdatenblatt sowie den Behälteretiketten erfolgen. Nationale Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sind einzuhalten.

Produktdaten

Farbe

Klare Flüssigkeit

pH-Wert

Neutral

Dichte

1.085 g/cm³

Verpackungsgröße

1L



Ocean Coatings
HIGH PERFORMANCE COATINGS



Degreasing Solution

Anwendung

Verdünnung

Normale Entfettung	1:10
Starke Verschmutzung	1:4

Anwendungsschritte

- Mit Pinsel oder Schwamm auftragen. Mit einer Bürste einarbeiten, um Rückstände zu lösen.
- Etwa 2 Minuten einwirken lassen; das Produkt darf auf der Oberfläche nicht antrocknen.
- Gründlich mit Frischwasser abspülen. Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Anwendungshinweise

- Wirkt mit heißem oder kaltem Wasser; aluminiumsicher auf intakten Beschichtungen. Stets vorab an einer kleinen Stelle testen. Geeignete PSA tragen. Nicht mit anderen Reinigern mischen.
- Bei heißem Wetter empfehlen wir, die Flächen vor dem Auftragen der Reinigungslösung mit kaltem Wasser vorzusprühen.

Entsorgung

Materialreste und leere Gebinde müssen gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Lagerung

Lagerbedingungen

Kühl und trocken lagern (5–10°C).

Haltbarkeit

Ungeöffnete Gebinde: 24 Monate

Die in diesem Datenblatt bereitgestellten Informationen sind nicht als vollständig anzusehen, und jede Person, die das Produkt anders als in diesem Datenblatt ausdrücklich empfohlen verwendet, handelt auf eigenes Risiko. Jegliche Garantie, falls gewährt, ist in den Verkaufsbedingungen von Ocean Coatings Ltd. enthalten. Obwohl wir uns bemühen, alle Angaben und Empfehlungen zum Produkt korrekt zu machen, haben wir keinen Einfluss auf die Qualität oder den Zustand des Untergrunds oder andere Faktoren, die die Nutzung des Produkts beeinflussen könnten. Daher übernehmen wir keinerlei Haftung, gleich welcher Art, für die Leistung des Produkts oder für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung des Produkts entstehen.

Ocean Coatings Ltd

NetPark Plexus, Sedgfield, Co Durham TS21 3FD, UK

TEL: +4433 3344 1760, MAIL: info@ocean-coatings.com



Ocean Coatings
HIGH PERFORMANCE COATINGS