Degreasing Solution

Produktmerkmale

Beschreibung
F2 Degreasing Solution ist ein laugen- und lösungsmittelfreies Reinigungskonzentrat für Bootsrümpfe, Propeller und marine Ausrüstung. Es entfernt Öl, Fett, Kraftstofffilme und hartnäckige Rückstände. Im System F2 EcoHull ist es der Reinigungsschritt vor dem Beschichten.

Umweltprofil
Enthält Tenside, welche die Kriterien zur biologischen Abbaubarkeit der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung) erfüllen. Das Produkt nicht in Gewässer gelangen lassen.

Vielseitige Einsatzfähigkeit

- Konzentrat für flexible Verdünnung
- Laugen- und lösungsmittelfreie Rezeptur
- Wirksam gegen Öl, Fett und schwere Rückstände
- Geeignet für die Verwendung mit heißem oder kaltem Wasser
- Aluminiumsicher

Produktsicherheit

Sicherheitshinweise
Die Anwendung erfolgt gemäß diesem Datenblatt, dem Sicherheitsdatenblatt und den Angaben auf dem Etikett. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Nationale Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten. Sicherheitsdatenblatt: f2eco.eu/downloads

Produktdaten

Farbe
Klare Flüssigkeit

pH-Wert
Neutral

Dichte
1,085 g/cm^3

Verpackungsgröße
0,5 L | 1 L

Zusammensetzung
Ein komplexes Gemisch aus Tensiden

Degreasing Solution

Anwendung

Verdünnung

Normale Entfettung	1:10 mit Frischwasser
Starke Verschmutzung	1:4 mit Frischwasser

Anwendungsschritte

- Mit Pinsel oder Schwamm auftragen. Mit einer Bürste einarbeiten, um Rückstände zu lösen.
- Etwa 2 Minuten einwirken lassen. Das Produkt darf auf der Oberfläche nicht antrocknen.
- Gründlich mit Frischwasser abspülen. Vorgang bei Bedarf wiederholen.
- Vor dem Beschichten vollständig trocknen lassen.

Anwendungshinweise

- Wirkt mit heißem oder kaltem Wasser.
- Stets vorab an einer kleinen Stelle testen.
- Nicht mit anderen Reinigern mischen.
- Bei heißem Wetter die Flächen vor dem Auftragen mit kaltem Wasser vorsprühen.

Lagerung und Entsorgung

Lagerbedingungen

Geschlossen, frostfrei und vor Hitze geschützt lagern (5 bis 25 °C).

Haltbarkeit

Ungeöffnete Gebinde: 24 Monate

Entsorgung

Materialreste und leere Gebinde müssen gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Dieses Datenblatt gilt in der oben genannten Fassung für das gelieferte Produkt. Maßgeblich ist die Fassung, die bei der Bestellung gültig war. Es beschreibt das Produkt und seine Verarbeitung und ersetzt nicht die vollständige Anleitung unter f2eco.eu. Weichen die Unterlagen voneinander ab, gilt diese Reihenfolge: 1. unsere schriftliche Auskunft zum einzelnen Projekt, 2. die Anleitung, 3. dieses Datenblatt. Etikett und Sicherheitsdatenblatt sind zusätzlich zu beachten.

Untergrund, Vorarbeiten, Verarbeitung und Einsatzbedingungen liegen außerhalb unseres Einflusses. Eine Verarbeitung, die von Anleitung und Datenblatt abweicht, ist keine bestimmungsgemäße Verwendung. Schäden, die darauf beruhen, sind kein Mangel des Produkts. Die Angaben in diesem Datenblatt sind keine Garantie. Für Lieferung, Gewährleistung und Haftung gelten die AGB der F2 ECO Trading GmbH (f2eco.eu).