Degreasing Solution

Caractéristiques du produit

Description
F2 Degreasing Solution est un concentré nettoyant sans alcalins ni solvants pour les coques, les hélices et l'équipement marin. Il élimine l'huile, la graisse, les films de carburant et les résidus tenaces. Dans le système F2 EcoHull, c'est l'étape de nettoyage avant le revêtement.

Profil environnemental
Contient des tensioactifs qui répondent aux critères de biodégradabilité du règlement (CE) n° 648/2004 (règlement sur les détergents). Ne pas laisser le produit pénétrer dans les eaux.

Polyvalence d'emploi

- Concentré à dilution flexible
- Formule sans alcalins ni solvants
- Efficace contre l'huile, la graisse et les résidus importants
- Utilisable avec de l'eau chaude ou froide
- Sans danger pour l'aluminium

Données du produit

Couleur
Liquide clair

Valeur du pH
Neutre

Densité
1,085 g/cm^3

Conditionnement
0,5 L | 1 L

Composition
Un mélange complexe de tensioactifs

Sécurité du produit

Consignes de sécurité
L'application se fait conformément à cette fiche technique, à la fiche de données de sécurité et aux indications de l'étiquette. Porter des gants de protection et des lunettes de protection. Les prescriptions nationales de santé et de sécurité au travail doivent être respectées. Fiche de données de sécurité : f2eco.eu/downloads

Degreasing Solution

Application

Dilution

Dégraissage normal	1:10 avec de l'eau douce
Forte salissure	1:4 avec de l'eau douce

Étapes d'application

- Appliquer au pinceau ou à l'éponge. Travailler à la brosse pour décoller les résidus.
- Laisser agir environ 2 minutes. Le produit ne doit pas sécher sur la surface.
- Rincer abondamment à l'eau douce. Répéter si nécessaire.
- Laisser sécher complètement avant de revêtir.

Conseils d'application

- Agit avec de l'eau chaude ou froide.
- Toujours tester d'abord sur une petite zone.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits de nettoyage.
- Par temps chaud, pulvériser de l'eau froide sur les surfaces avant l'application.

Stockage et élimination

Conditions de stockage

Conserver fermé, à l'abri du gel et de la chaleur (5 à 25 °C).

Durée de conservation

Récipients non ouverts : 24 mois

Élimination

Les restes de produit et les récipients vides doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

La présente fiche technique s'applique, dans la version indiquée ci-dessus, au produit livré. La version en vigueur au moment de la commande fait foi. Elle décrit le produit et sa mise en œuvre et ne remplace pas les instructions complètes sur f2eco.eu. En cas de divergence entre les documents, l'ordre suivant s'applique : 1. notre information écrite relative au projet concerné, 2. les instructions, 3. la présente fiche technique. L'étiquette et la fiche de données de sécurité doivent également être respectées.

Le support, les travaux préparatoires, la mise en œuvre et les conditions d'utilisation échappent à notre contrôle. Une mise en œuvre qui s'écarte des instructions et de la fiche technique n'est pas un usage conforme. Les dommages qui en résultent ne constituent pas un défaut du produit. Les indications de cette fiche technique ne constituent pas une garantie. La livraison, la garantie légale et la responsabilité sont régies par les conditions générales de F2 ECO Trading GmbH (f2eco.eu).