Degreasing Solution

Svojstva proizvoda

Opis
F2 Degreasing Solution je koncentrirano sredstvo za čišćenje bez lužina i otapala za trupove brodova, propelere i pomorsku opremu. Uklanja ulje, mast, filmove goriva i tvrdokorne ostatke. U sustavu F2 EcoHull to je korak čišćenja prije premazivanja.

Profil okoliša
Sadrži tenzide koji ispunjavaju kriterije biorazgradivosti Uredbe (EZ) br. 648/2004 (Uredba o detergentima). Proizvod ne smije dospjeti u vode.

Svestrana primjena

- Koncentrat za fleksibilno razrjeđivanje
- Formulacija bez lužina i otapala
- Učinkovito protiv ulja, masti i teških ostataka
- Prikladno za uporabu s vrućom ili hladnom vodom
- Siguran za aluminij

Sigurnost proizvoda

Sigurnosne napomene
Primjena se provodi prema ovom tehničkom listu, sigurnosno-tehničkom listu i podacima na etiketi. Nositi zaštitne rukavice i zaštitne naočale. Treba se pridržavati nacionalnih propisa o zaštiti na radu. Sigurnosno-tehnički list: f2eco.eu/downloads

Podaci o proizvodu

Boja
Bistra tekućina

pH vrijednost
Neutralan

Gustoća
1,085 g/cm^3

Veličina pakiranja
0,5 L | 1 L

Sastav
Složena smjesa tenzida

Degreasing Solution

Primjena

Razrjeđivanje

Normalno odmašćivanje	1:10 sa slatkom vodom
Jaka zaprljanost	1:4 sa slatkom vodom

Koraci primjene

- Nanijeti kistom ili spužvom. Utrljati četkom kako bi se otpustili ostaci.
- Ostaviti da djeluje oko 2 minute. Proizvod se ne smije osušiti na površini.
- Temeljito isprati slatkom vodom. Po potrebi ponoviti.
- Prije premazivanja ostaviti da se potpuno osuši.

Napomene o primjeni

- Djeluje s vrućom ili hladnom vodom.
- Uvijek najprije isprobati na malom području.
- Ne miješati s drugim sredstvima za čišćenje.
- Po vrućem vremenu površine prije nanošenja poprskati hladnom vodom.

Skladištenje i zbrinjavanje

Uvjeti skladištenja

Skladištiti zatvoreno, zaštićeno od smrzavanja i topline (5 do 25 °C).

Rok trajanja

Neotvoreni spremnici: 24 mjeseca

Zbrinjavanje

Ostatke materijala i prazne spremnike treba zbrinuti u skladu s važećim lokalnim propisima.

Ovaj tehnički list vrijedi u gore navedenoj verziji za isporučeni proizvod. Mjerodavna je verzija koja je bila na snazi u trenutku narudžbe. Opisuje proizvod i njegovu primjenu i ne zamjenjuje potpune upute na f2eco.eu. Ako se dokumenti međusobno razlikuju, vrijedi sljedeći redoslijed: 1. naša pisana informacija o pojedinom projektu, 2. upute, 3. ovaj tehnički list. Dodatno treba poštovati etiketu i sigurnosno-tehnički list.

Podloga, pripremni radovi, primjena i uvjeti uporabe nisu pod našom kontrolom. Primjena koja odstupa od uputa i tehničkog lista nije namjenska uporaba. Štete koje iz toga proizlaze nisu nedostatak proizvoda. Podaci u ovom tehničkom listu nisu jamstvo. Za isporuku, odgovornost za materijalne nedostatke i odgovornost vrijede opći uvjeti poslovanja tvrtke F2 ECO Trading GmbH (f2eco.eu).