Degreasing Solution

Caratteristiche del prodotto

Descrizione
F2 Degreasing Solution è un concentrato detergente privo di alcali e solventi per scafi, eliche e attrezzatura marina. Rimuove olio, grasso, pellicole di carburante e residui ostinati. Nel sistema F2 EcoHull è la fase di pulizia prima del rivestimento.

Profilo ambientale
Contiene tensioattivi che soddisfano i criteri di biodegradabilità del regolamento (CE) n. 648/2004 (regolamento sui detergenti). Non lasciare che il prodotto raggiunga i corsi d'acqua.

Impiego versatile

- Concentrato per diluizione flessibile
- Formulazione priva di alcali e solventi
- Efficace contro olio, grasso e residui pesanti
- Adatto all'uso con acqua calda o fredda
- Sicuro per l'alluminio

Dati del prodotto

Colore
Liquido trasparente

Valore del pH
Neutro

Densità
1,085 g/cm^3

Confezione
0,5 L | 1 L

Composizione
Una miscela complessa di tensioattivi

Sicurezza del prodotto

Avvertenze di sicurezza
L'applicazione avviene secondo questa scheda tecnica, la scheda di sicurezza e le indicazioni in etichetta. Indossare guanti protettivi e occhiali protettivi. Rispettare le norme nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Scheda di sicurezza: f2eco.eu/downloads

Degreasing Solution

Applicazione

Diluizione

Sgrassaggio normale	1:10 con acqua dolce
Sporco intenso	1:4 con acqua dolce

Fasi di applicazione

- Applicare con pennello o spugna. Lavorare con una spazzola per sciogliere i residui.
- Lasciare agire circa 2 minuti. Il prodotto non deve asciugarsi sulla superficie.
- Risciacquare accuratamente con acqua dolce. Ripetere se necessario.
- Lasciare asciugare completamente prima di rivestire.

Avvertenze d'uso

- Agisce con acqua calda o fredda.
- Provare sempre prima su una piccola zona.
- Non miscelare con altri detergenti.
- Con tempo caldo, spruzzare le superfici con acqua fredda prima dell'applicazione.

Stoccaggio e smaltimento

Condizioni di stoccaggio

Conservare chiuso, al riparo da gelo e calore (da 5 a 25 °C).

Durata di conservazione

Contenitori non aperti: 24 mesi

Smaltimento

I residui di materiale e i contenitori vuoti devono essere smaltiti secondo le norme locali vigenti.

La presente scheda tecnica vale, nella versione sopra indicata, per il prodotto fornito. Fa fede la versione valida al momento dell'ordine. Descrive il prodotto e la sua lavorazione e non sostituisce le istruzioni complete su f2eco.eu. In caso di divergenza tra i documenti vale il seguente ordine: 1. le nostre informazioni scritte sul singolo progetto, 2. le istruzioni, 3. la presente scheda tecnica. Occorre inoltre rispettare l'etichetta e la scheda di sicurezza.

Supporto, lavori preparatori, lavorazione e condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo. Una lavorazione che si discosta dalle istruzioni e dalla scheda tecnica non è un uso conforme. I danni che ne derivano non costituiscono un difetto del prodotto. Le indicazioni di questa scheda tecnica non costituiscono una garanzia. Per fornitura, garanzia legale e responsabilità valgono le condizioni generali di F2 ECO Trading GmbH (f2eco.eu).